

Sprechgarnitur HS3-2:

Sprechgarnitur mit beidseitigem Kopfhörern und einem Mikrofon. Empfohlen für den Outdoor-Einsatz und bei hoher Umgebungslautstärke. Das HS2-2 ist kompatibel mit allen ALGE Zeitmessgeräten die einen eingebauten Sprechverstärker haben und mit den ALGE Sprechverstärkern (siehe unten).



Sprechgarnitur HS2-1:

Sprechgarnitur mit einseitigem Kopfhörer und einem Mikrofon. Empfohlen für den Indoor-Einsatz bei geringer Umgebungslautstärke. Das HS2-1 ist kompatibel mit allen ALGE Zeitmessgeräten die einen eingebauten Sprechverstärker haben und mit den ALGE Sprechverstärkern (siehe unten).

Sprechverstärker SV4-S:

mit zwei Anschlüssen für zweiadrige Verbindungsleitungen mit Bananensteckern, Anschluss für eine Sprechgarnitur, Regler für die Lautstärke und Schalter für Mikrofon. Speisung des Sprechverstärkers und der Sprechgarnitur durch eingebaute 9 V Batterie.



Sprechverstärker SV4/SM:

mit einem Anschluss für eine zweiadrige Verbindungsleitungen mit Bananensteckern, Anschluss für eine Sprechgarnitur, Regler für die Lautstärke und Schalter für Mikrofon. Zusätzlich hat der SV4/SM einen Anschluss für das Startmikrofon SM8. Speisung des Sprechverstärkers und der Sprechgarnitur durch eingebaute 9 V Batterie.

Kabeltrommel KT:

Kabeltrommel mit belastbarem zweiadrigem Stahlkabel (extra starke Militärausführung) und Bananenbuchsen an der Kabeltrommel und Bananenstecker am Kabel. Die Kabeltrommel ist verfügbar mit 120 m, 150 m, 300 m und 500 m Kabellänge. Die Kabeltrommel ist ideal für den Einsatz als mobile Start - Zielverbindung (Impulsübertragung und Sprechverbindung) oder für die Datenübertragung zu Anzeigetafeln.

