

Kontakt Matte CM40x30

Die Kontaktmatte CM40x30 ist ein Impulsgerät für die Zeitmessung. Es ist möglich den Absprung bzw. Aufsprung auf der Matte zu messen (z.B. kann man die Zeit zwischen Ab- und Aufsprung messen).

Die Kontaktplatte hat einen Schließerkontakt, d.h. beim Betreten bekommt man einen Impuls. Wenn man z.B. den Absprungimpuls messen will, dann benötigt man einen Impulsinverter oder ein Zeitmessgerät mit einstellbarem Impulseingangssignal (z.B. Timy).

Die Kontaktmatte ist aus Kunststoff gefertigt und auf einer Alumatte aufgeklebt. Sie hat eine Abmessung von 40 x 30 cm. Die gesamte Matte ist aktiv bis auf den Randbereich von ca. 1 cm.



| | |
|------------------|---|
| Kontakt: | Schließerkontakt beim Auftreten Öffnerkontakt beim Abspringen |
| Anschluss: | Bananenstecker (rot und schwarz) mit 3 m Kabel |
| Abmessungen: | Kunststoffmatte: 400 x 300 mm – ca. 7,5 mm dick Aluplatte: 440 x 340 mm – 3 mm dick |
| Kunststoffmatte: | PVC schwarz mit 1,6 mm Unterlage und ca. 4 mm Tränen Oberlage Aufgeklebt auf Alublech (3 mm mit 4 Befestigungslöchern) |
| Spannung: | Schaltkontaktfläche für max. 24 V und 150 mA |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Temperatur: | -20 bis 50°C |

ALGE
TIMING

ALGE-TIMING GmbH
Rötkeuzstrasse 39
A-6890 Lustenau
Tel: +43-5577-85966
Fax: +43-5577-85966-4
office@alge-timing.com
www.alge-timing.com