



ALGÉ-TIMING bietet eine große Auswahl an Anzeigetafeln an. Diese unterscheiden sich sowohl in der Größe als auch in der Technologie. Für eine Leichtathletikveranstaltung werden Anzeigetafeln für die verschiedensten Einsatzgebiete benötigt.



Anzeigetafel Zeit (z. B. D-LINE250-O-6-E0)

Es wird die laufende Zeit und Laufzeit des Siegers angezeigt. Es handelt sich zumeist um eine numerische Anzeigetafel mit 6 roten LED-Ziffern, deren Höhen sich mit 15, 25 bzw. 45 cm bestens bewährt haben (auf Anfrage stehen auch andere Ziffernhöhen zur Verfügung).

Anzeigetafel Wind (z. B. D-LINE150-O-3-E0)

Es wird die Windgeschwindigkeit angezeigt. Es handelt sich meistens um eine numerische Anzeigetafel mit 3 roten LED-Ziffern, deren Höhen sich mit 15 bzw. 25 cm bestens bewährt haben (auf Anfrage stehen auch andere Ziffernhöhen zur Verfügung).

Rundenzähler

Es wird die Rundenanzahl angezeigt. Es handelt sich in der Regel um eine numerische Anzeigetafel mit 2 roten LED-Ziffern pro Seite. Es gibt einseitige, zweiseitige und dreiseitige Anzeigetafeln. Die Ziffernhöhe hat sich mit 15 bzw. 25 cm bestens bewährt.

Konzentrationsuhr (z. B. D-LINE150-O-3-E0 mit Timy3 W)

Es wird die ablaufende Zeit angezeigt, die einem Leichtathleten für seinen Versuch bei technischen Disziplinen noch bleibt. Der Countdown kann bei jedem Wettbewerb schnell und leicht mit dem Terminal Timy3 eingestellt werden. Es handelt sich um eine numerische Anzeigetafel mit 3 roten LED-Ziffern. Die Ziffernhöhe hat sich mit 15 bzw. 25 cm bestens bewährt.

Infeldanzeigetafel

Bei der Auswahl einer passenden Infeldanzeigetafel spielt vor allem das Sichtfeld der Zuschauer eine große Rolle. Die Anzeigetafel soll die Sicht nicht versperren. ALGE-TIMING hat daher eine große Auswahl an verschiedenen Infeldanzeigetafelvariationen mit roten LED-Matrixtafeln bzw. kompletten vollfarbigen Videowalls.

Die größte Flexibilität erhält man mit einzelnen Anzeigetafeln, die doppel- oder dreiseitig aufgebaut werden. In diesem Fall können die Anzeigetafeln zum Beispiel auch für Werbezwecke mit Grafiken und Animationen verwendet werden.

Optional ist für die Infeldanzeigetafel ein Drehwagen für ein- oder doppelseitige Anzeigetafeln erhältlich.

Zum Ansteuern der Infeldanzeigetafel wird ein PC mit der Steuersoftware MeetManager an das Netzwerk angebunden. Die Software kann auch Daten von anderen Geräten, z. B. Distanzmessgerät oder Windmessgerät, auslesen.

Videowall

Für ein Stadion kann ALGE-TIMING Videowalls in allen Größen mit verschiedensten Auflösungen anbieten. Zusammen mit der Auswertesoftware können dann Startlisten, Ergebnislisten bzw. Live-Fernsehbilder angezeigt werden.